

Dumper

4200



macchine edili ed agricole
d DIECI
S.r.l.



Dumper 4200



DETAILS:

Capacity: 8.500 kg
 Dump body capacity: (level): 4,2 m³
 Dump body capacity: (heaped): 5,3 m³
 Total weight (empty): 5.000 Kg
 Hydraulic tipping: frontal
 Track: 1.920 mm
 Tyres: 16/70 - 20" for construction site
 Maximum speed: 27 km/h
 "CE" Marking



TRANSMISSION:

Variable capacity hydrostatic pump
 Hydraulic engine with continuous automatic adjustment
 Electro-hydraulic reversing gear, can be actuated with vehicle in motion
 Servocontrolled 2-speed gearbox



SAFETY DEVICES:

Starting only with gear in neutral.



ENGINE:

IVECO NEF - 4 cylinders - Diesel TC
 Maximum power: 74 kW (101 hp) at 2300 rpm
 Displacement: 4438 cm³
 Injection: direct
 Cooling: water
 Intake: Turbo compressor



DIFFERENTIAL AXLES:

Steering types: 4 wheels/transversal/2 wheels
 Rear and front steering axles with planetary reduction gears.
 Self-locking front axle.
 Hydraulic brake with oil-bath disks on 4 wheels.
 Parking brake acting on rear axle.



CAB:

Reversible driver's seat.
 ROPS-FOPS approved.
 Rear and front glasses - 2 windscreen wipers
 Adjustable/reversible seat with seat belt.
 Instrument system: fuel level indicator - water and oil temperature light - battery charger.

The information contained in this publication is merely indicative; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to optional or particular equipment for other countries. For any further information, please contact DIECI premises at the address given below.



Dumper 4200



GENERALIDADES:

Capacidad: 8.500 Kg
 Capacidad caja: (al ras): 4,2 m³
 Capacidad caja: (lleno): 5,3 m³
 Peso total vacío: 5.000 Kg
 Vuelco hidráulico: frontal
 Distancia entre las ruedas: 1.920 mm
 Ruedas: 16/70 - 20" uso en obra
 Velocidad máxima: 27 km/h
 Marca "CE"



TRANSMISIÓN:

Bomba hidrostática de caudal variable
 Motor hidráulico de variación automática continua
 Inversor: electro-hidráulico accionable incluso con la máquina en movimiento
 Cambio de 2 velocidades con servo mando



DISP. DE SEGURIDAD:

Arranque sólo con la marcha en punto muerto.



MOTOR:

IVECO NEF - 4 cilindros - Diesel TC
 Potencia máxima: 74 kW (101 cv) a 2300 rpm
 Cilindrada: 4438 cm³
 Inyección: directa
 Enfriamiento: por agua
 Aspiración: Turbo compresor



PUNTES DIFERENCIALES:

Tipos de viraje: 4 ruedas/transversal/2 ruedas
 Eje delantero y trasero de dirección con reductores epicicloidales. Eje delantero con bloqueo automático.
 Frenado hidráulico con discos en baño de aceite en las 4 ruedas.
 Freno de estacionamiento que actúa sobre el puente trasero.



CABINA:

Puesto de conducción reversible.
 Homologación ROPS - FOPS.
 Asiento regulable/reversible con cinturón de seguridad.
 Cristales delantero y traseros - 2 limpiaparabrisas.
 Instrumentos: indicador de nivel combustible - luz testigo aceite y temperatura agua - carga batería.

Los datos presentados en este impreso son proporcionados a título indicativo; los modelos descritos pueden ser modificados sin previo aviso por el fabricante, los dibujos y fotografías pueden referirse a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información, diríjase al domicilio de DIECI en la dirección al pie de la ficha.



Dumper 4200



CARACTÉRISTIQUES:

Portée: 8.500 Kg
 Contenance caisse (jusqu'à la ligne de faîte): 4,2 m³
 Contenance caisse (à plein charge): 5,3 m³
 Poids total à vide: 5.000 Kg
 Capotage hydraulique: frontal
 Entraxe des roues: 1.920 mm
 Pneus: 16/70 - 20" utilisation sur chantier
 Vitesse maxi: 27 km/h
 Marque "CE"



TRANSMISSION:

Pompe hydrostatique à débit variable
 Moteur hydraulique à variation automatique continue
 Inverseur: électro-hydraulique actionnable avec la machine en mouvement
 Boîte à 2 vitesses avec direction assistée



DISPOS. DE SÉCURITÉ:

Démarrage seulement au point mort.



MOTEUR:

IVECO NEF - 4 cylindres - Diesel TC
 Puissance maximum: 74 kW (101 cv) à 2300 tpm
 Cylindrée: 4438 cm³
 Injection: directe
 Refroidissement: par eau
 Aspiration: Turbo compressé



PONTS DIFFÉRENTIELS:

Types de direction: 4 roues/transversal/2 roues.
 Essieux avant et arrière de direction avec réducteurs épicycloïdaux.
 Essieu avant avec auto-blocage.
 Freinage hydraulique à disques à bain d'huile sur les 4 roues
 Frein de stationnement agissant sur le pont postérieur.



CABINE:

Poste de conduite réversible.
 Homologation ROPS – FOPS.
 Glaces avant et arrière - 2 essuie-glace.
 Siège réglable/réversible avec ceintures de sécurité.
 Instruments: témoin niveau carburant, témoin huile et température eau - Charge de la batterie

Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif; les modèles décrits sont susceptibles d'être modifiés, sans préavis, de la part du fabricant; les dessins et les photographies peuvent faire référence à des équipements en option destinés à d'autres pays. Pour toutes autres informations, s'adresser au siège DIECI à l'adresse qui se trouve en bas de la fiche.



Dumper 4200



BAUEIGENSCHAFTEN:

Tragkraft: 8.500 kg
 Fassungsvermögen Mulde (glatt): 4,2 m³
 Fassungsvermögen Mulde (aufgeschüttet): 5,3 m³
 Gesamtleergewicht : 5.000 Kg
 Frontale hydraulische Kippvorrichtung
 Radstand: 1.920 mm
 Bereifung: 16/70 - 20" für Baustelleneinsatz
 Max. Geschwindigkeit: 27 km/h
 "CE"- Kennzeichnung



ANTRIEB:

Hydrostatische Verstellpumpe
 Hydraulikmotor automatisch stufenlos verstellbar
 Umschaltung: elektrisch-hydraulisch auch bei fahrender Maschine
 Servogesteuerte 2-Gang-Schaltung



SICHERHEITSEINRICHTUNG:

Start nur im Leerlauf.



MOTOR:

IVECO NEF - 4 Zylinder - Diesel TC
 Maximale Leistung: 74 kW (101 PS) bei 2300 U/min
 Hubraum: 4438 cm³
 Direkte Einspritzung
 Wasserkühlung
 Ansaugung: Turbokompressor



DIFFERENTIALACHSEN:

Lenkungstyp 4 Räder/Hundegang/2 Räder
 Vordere und hintere Lenkachse mit Planetenunterstützungsgetriebe; selbstsperrende Vorderachse.
 Hydr. Scheibenbetriebsbremse im Ölbad auf 4 Rädern
 Auf die hintere Achse wirkende Standbremse.





KABINE:

Umdrehbarer Fahrersitz.
 Zulassung ROPS –FOPS.
 Vordere und hintere Scheiben
 2 Scheibenwischer - verstellbarer/umkehrbarer Sitz mit Sicherheitsgurt. Instrumentenbrett: Kraftstofffüllstandsanzeige - Kontrolllampe Öl und Wassertemperatur - Batterieladestand.

DIE ANGABEN IN DIESEM HANDBUCH HABEN NUR RICHTWERT. DER HERSTELLER DIECI S.r.l. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE BESCHRIEBENEN MODELLE OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DIE ZEICHNUNGEN UND FOTOS KÖNNEN SICH AUF OPTIONALAUSRÜSTUNGEN ODER FÜR ANDERE LÄNDER BESTIMMTE VORRICHTUNGEN BEZIEHEN. FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN SITZ VON DIECI (ANSCHRIFT S. UNTEN).

Dumper 4200



GENERALITA':

Portata: 8.500 Kg
 Capacità cassone (raso): 4,2 m³
 Capacità cassone (colmo): 5,3 m³
 Peso totale a vuoto: 5.000 Kg
 Ribaltamento idraulico: frontale
 Carreggiata: 1.920 mm
 Pneumatici: 16/70 - 20" uso cantiere
 Velocità massima: 27 km/h
 Marcatura "CE"



TRASMISSIONE:

Pompa idrostatica a portata variabile
 Motore idraulico a variazione automatica continua
 Inversore elettro idraulico azionabile anche con macchina in movimento
 Cambio a 2 velocità servocomandato



DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

Avviamento solo con marcia in folle



MOTORE:

IVECO NEF - 4 cilindri - Diesel TC
 Potenza massima: 74 kW (101 cv) a 2300 rpm
 Cilindrata: 4438 cm³
 Iniezione: diretta
 Raffreddamento: acqua
 Aspirazione: Turbo compressore



PONTI DIFFERENZIALI:

Tipi di sterzata: 4 ruote / trasversale / 2 ruote
 Assali anteriore e posteriore sterzanti con riduttori epicicloidali.
 Assale anteriore autobloccante.
 Frenatura idraulica a dischi in bagno d'olio sulle 4 ruote.
 Freno di stazionamento agente sul ponte posteriore.



CABINA:

Posto guida reversibile.
 Omologazione ROPS - FOPS.
 Sedile regolabile e reversibile con cinture di sicurezza.
 Vetri anteriori e posteriori - 2 tergicristalli.
 Strumentazione: indicatore livello carburante - spia olio e temperature acqua - carica batteria.

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del costruttore, disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla sede DIECI all'indirizzo a fondo scheda.

(Cod. AXE2018 - 02/2007 v1)

DIECI S.r.l.
 Via E. Majorana, 2-4 - 42027 Montecchio Emilia (RE)
 Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869744
 www.dieci.com - mailbox@dieci.com

macchine edili ed agricole
d DIECI
 S.r.l.